



stillundlaut SLIM

inkl. hochwertigem 3-Wege-Hahn, Vorfilterset, Anschlüsse, uvm.

- | | |
|---|---|
| ✓ Automatische Membranspülung | ✓ System für schnelle Wasserproduktion |
| ✓ Einfacher Filterwechsel | ✓ Ökonomische Steuerung für sehr niedrigen Wasserverbrauch |
| ✓ Filterwechselkontrolle für Filter und Membran | ✓ Einfache Bedienung |
| ✓ Elektrisch geregelte Hochleistungspumpe | ✓ Leckageschutz: Automatischer Aquastop |
| ✓ Veredeltes Metallgehäuse | ✓ Abmessung: B 37,00 x T 6,2 x H 50,0 cm
Schmalste ihrer Art |

FILTERSTUFEN



HOME SLIM

Stufe 1 SFS SFS Eckventil mit Edelstahlenschutzfangsieb für grobe Partikel, Rost und Sedimente

Externe Vorfiltereinheit PURE START

(einfacher Filterwechsel) Maße: 28,5 x 26,4 x 9,9 cm

Stufe 2 PPC - Kompakte PP-Baumwolle mit

Kohleblock 2-IN-1:

Diese Kombination aus Polypropylen und Aktivkohlegranulat entfernt effektiv Schwebstoffe, Sedimente, Chlor und organische Verunreinigungen, um das Wasser von sichtbaren und unsichtbaren Verunreinigungen zu befreien und schützt die Membran. 5 Mikron

Stufe 3 UF Membran:

Diese Ultrafiltrationsmembran sorgt für eine zusätzliche Reinigung, indem sie Mikroverunreinigungen und Bakterien filtert, die durch die vorherige Stufe nicht entfernt wurden. Sorgt für Mikrobiologische Sicherheit / Keimsperre. 0,01 Mikron

Stufe 4 TC/T33 Nachkohlefilter:

Der abschließende Aktivkohleblockfilter verbessert abschließend den Geschmack und Geruch des Wassers, indem er verbleibende Spuren von Chemikalien entfernt.

Stufe 5 High-Tech-Molekularfiltrationsmembran:

Die RO-Molekularfiltrationsmembran 500 GPD mit Edelstahlkern entfernt Verunreinigungen größer als 0,0001 Mikrometer, wie zum Beispiel Schwermetalle, Uran, Hormone, Glyphosat, Viren, Bakterien, Keime, Pestizide, Medikamentenrückstände, Chlor, Röntgenkontrastmittel, Blei, Arsen, Nitrat, schädliche Chemikalien sowie organische und anorganische Verbindungen.*

Stufe 6 LED-UVC-Lampe:

Die zusätzliche LED-UVC-Lampe schützt die Anlage vor einer Rückverkeimung, Viren, Keimen & Bakterien (retrograde Verkeimung) über den Zapfhahn.

Stufe 7 Bio-Tuner:

Der Biotuner verwandelt Leitungswasser durch ein einzigartiges Wirbelkammersystem in energiereiches Quellwasser. Ohne den Einsatz von Chemikalien renaturiert und revitalisiert er das Wasser, wodurch es sauerstoffhaltiger, rechtsdrehend vitalisiert und levitiert wird. Diese Technologie, basierend auf Viktor Schauberger's Prinzipien.

Stufe 8 Wasserhahn: Antibakterieller 5-Wege-Wasserhahn aus Edelstahl. Optional ein antibakterieller 5-Wege-Spiral-Wasserhahn.

Technische Daten

Gewicht	16,0 kg
Wasserdruck	2,0 – 5,0 bar
Membraneistung	1x 500 GPD
Wasserausfluss	1,3 L / min
Stromversorgung	200 - 240 V / 50/60 Hz
Maße	B 46,00 x T 10,0 x H 50,0 cm
Stromverbrauch	Standby: 2,5 W / Produktion: max. 220 W
2 Jahre Garantie	bei jährlichem Filterwechsel

*Einfacher Filterwechsel alle zwölf Monate durch Kunde möglich. Membranwechsel alle 48 Monate durch Monteur. Ein früherer Wechsel kann jedoch erforderlich sein, wenn der Wasserdurchfluss spürbar reduziert ist. Ein frühzeitiger Wechsel ist kein Mangel des verwendeten Filters, sondern ein Hinweis auf vermehrtes Auftreten von feinsten Partikeln im ungefilterten Eingangswasser.



stillundlaut UG
Zeppelinstraße 4
89604 Allmedingen
Deutschland

Tel: +49 (0) 173917600870
home@stillundlaut.de
www.home.stillundlaut.com